

CYANOFIX 84A

Cyanofix 84A je sekundové lepidlo s velkou lepící silou a velmi rychlým tuhnutím na bázi kyanoakrylátů.

Technická data:

Báze	kyanoakrylát
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	chemická reakce
Otevřený čas (*)	cca 4 sek.
Rychlost schnutí (*)	1 min.
Teplotní odolnost	-40°C až +120°C

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.



Charakteristika:

- silná přilnavost
- rychleschnoucí (cca 1min.)

Příklady použití:

- vhodné pro lepení neporézních materiálů jako porcelán, terakota, sklo, slonová kost, kámen, drahé kovy a různé plasty kromě PE, PP a PTFE

Provedení:

Barva: transparent

Balení: plastová lahvička 20g

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: většina materiálů kromě PE, PP, PTFE

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot, povrch musí být hladký a mít vhodnou styčnou plochu.

Naneste kapku lepidla na povrch jedné ze styčných ploch, spojte obě plochy (bez klouzání) a stiskněte asi na 1 min.

Čištění: čističem white spirit (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další informace viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámka:

Po použití lahvičku i tubu důkladně utěsněte a uzavřete. Špatně uzavřené balení ztvrdne.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.