

AKRYLOVÝ TMEL

Přetíratelný akrylátový tmel pro spáry porézních stavebních materiálů jako omítky, dřevo, sádrokarton, beton, cihly, kámen apod. Velmi snadno použitelný pružně plastický tmel do míst, která nejsou vystavena zvýšenému působení vlhkosti. Vhodný pro tmelení spár a prasklin, kolem rámu oken a dveří nebo parapetů, podlahových lišt, koutových spojů sádrokartonových konstrukcí apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Velmi porézní povrchy nejprve penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody.

Balení:

- kartuše o obsahu 480 g, barva bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Technická údaje:

Báze:	akrylátová disperze
Konzistence:	stabilní pasta
Systém vytvrzování:	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost):	cca 20 min
Smrštění:	cca 15%
Specifická hmotnost:	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost:	-20°C až +80°C

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.